

Wire Rope Fluid

Wysokowydajny środek smarny do lin stalowych wypierający wodę

Opis

Wire Rope Fluid to wysokowydajna wersja płynna produktu ROCOL Wire Rope Dressing.
Dodatek specjalnie dobranego rozpuszczalnika naftowego zapewnia zarówno lepsze właściwości wypierające wodę, jak i penetrujące, dzięki czemu produkt nadaje się szczególnie do stosowania na mokrych linach. Ułatwia również rozpylanie produktu.

Po odparowaniu rozpuszczalnika właściwości produktu są identyczne jak w przypadku preparatu ROCOL Wire Rope Dressing, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wymywanie wodą i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, dzięki czemu nadaje się do stosowania nawet w środowiskach z wodą morską.

Dostępne opakowania

Wielkość opakowania	Kod produktu
20 L	20045

Zastosowanie

- Liny podwodne
- Liny statyczne
- Wciągarki
- Wciągniki
- Łańcuchy
- Liny holownicze
- Koła pasowe
- Sprężyny

Cechy i zalety

- Charakteryzuje się doskonałym, szerokim zakresem temperatur pracy od -30°C do +100°C
- Doskonałe właściwości penetrujące i wypierające wodę
- Ogranicza zużycie części ruchomych, maksymalizując ich żywotność
- Wyjątkowa ochrona przed korozją
- Odporny na wymywanie wodą
- Odporny na działanie wody morskiej
- Tworzy cienką, nieklejącą się warstwę ochronną, zapobiegającą gromadzeniu się rdzy i zanieczyszczeń

Sposób użycia

Zaleca się wymieszanie lub wstrząśnięcie preparatem przez 2–5 minut tuż przed użyciem. Minimalna temperatura zastosowania wynosi -10°C.
Preparat Wire Rope Fluid można nakładać za pomocą pędzla, gąbki lub smarownic automatycznych. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy aplikować na czyste i suche liny.

Sposób przechowywania

Preparat Wire Rope Fluid należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Zaleca się utrzymywanie temperatury przechowywania w zakresie od +1°C do +40°C. Okres przydatności do użycia wynosi 3 lata od daty produkcji.

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl

Wire Rope Fluid

Wysokowydajny środek smarny do lin stalowych wypierający wodę

Właściwość	Metoda badawcza	Wynik
Wygląd	Wizualna	Szary płyn
Rodzaj oleju bazowego	N/A	Wysoko rafinowany olej mineralny
Lepkość oleju bazowego w 40°C	IP 71	465 cSt
Zagęszczacz	N/A	Organicznie modyfikowana glinka
Dodatki stałe	N/A	Mieszanka dwusiarczku molibdenu i HLWS
Rozpuszczalnik	N/A	Węglowodorowy
Temperatura zapłonu	PMCC	40°C
Klasa konsystencji NLGI*	IP 50	00
Test 4-kulowy	IP 239	315 kg

** Podane wartości dotyczą stanu po odparowaniu rozpuszczalnika*

Podane powyżej wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji technicznej.

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania karty charakterystyki produktu prosimy odwiedzić stronę www.rocol.com lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie służy pomocą: info@impexsaro.com.pl

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl