

Wire Rope Spray

Wysokowydajny środek smarny do lin stalowych wypierający wodę

Opis

ROCOL® Wire Rope Spray to wysokowydajna płynna wersja preparatu ROCOL Wire Rope Dressing. Dodatek specjalnie dobranego rozpuszczalnika naftowego zapewnia zarówno lepsze właściwości wypierania wody, jak i penetrujące, dzięki czemu produkt ten nadaje się szczególnie do stosowania na mokrych linach. Wygodny dozownik w postaci aerozolu sprawia, że produkt idealnie nadaje się do kontrolowanych aplikacji, jak w żurawiach jezdnych itp.

Po odparowaniu rozpuszczalnika właściwości produktu są identyczne jak w przypadku preparatu ROCOL Wire Rope Dressing, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wymywanie wodą i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, dzięki czemu nadaje się do stosowania nawet w środowiskach z wodą morską.

Dostępne opakowania

Wielkość opakowania	Kod produktu
400 ml	20015

Typowe zastosowanie

Środek w sprayu ROCOL do lin stalowych jest przeznaczony do stosowania na linach pracujących w trudnych warunkach środowiskowych w urządzeniach takich jak wciągniki, holowniki, dźwigi i statki.

Cechy i zalety

- ROCOL Wire Rope Spray ma zakres temperatur pracy od -30°C do +100°C.
- ROCOL Wire Rope Spray charakteryzuje się doskonałymi właściwościami penetrującymi i wypierającymi wodę, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania na mokrych linach lub linach przygotowywanych do przechowywania.
- ROCOL Wire Rope Spray wykazuje doskonałe właściwości smarne, co zmniejsza zużycie lin i skrętek, a tym samym maksymalizuje żywotność liny.
- ROCOL Wire Rope Spray jest wysoce odporny na wymywanie wodą i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją.
- ROCOL Wire Rope Spray tworzy cienką, nieklejącą się warstwę, która zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu na linie stalowej.

Sposób użycia i przechowywania

ROCOL Wire Rope Spray należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Temperatura przechowywania sprayu nie powinna przekraczać 50°C.
Jeśli produkt jest przechowywany zgodnie z powyższymi wytycznymi, okres przydatności do użycia wynosi 5 lat od daty produkcji.
Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć.
Trzymać puszkę w pozycji pionowej i rozpylać z odpowiedniej odległości, aby zapewnić równomierne pokrycie całej liny.
Minimalna temperatura stosowania sprayu ROCOL Wire Rope Spray wynosi 0°C.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, zawsze nakładać spray ROCOL Wire Rope Spray na czyste i suche liny.
Przybliżony zasięg pokrycia liny, przy założeniu liny o średnicy 25 mm, wynosi od 20 do 30 metrów na jedną puszkę.

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl

Wire Rope Spray

Wysokowydajny środek smarny do lin stalowych wypierający wodę

Właściwość	Metoda badawcza	Wynik
Wygląd	Wizualna	Szary płyn
Rodzaj oleju bazowego	N/A	Wysoko rafinowany olej mineralny
Lepkość oleju bazowego w 40°C	IP 71	465 cSt
Zagęszczacz	N/A	Organicznie modyfikowana glinka
Dodatki stałe	N/A	Mieszanka dwusiarczku molibdenu i HLWS
Rozpuszczalnik	N/A	Węglowodorowy
Propelent do aerozoli	N/A	LPG (węglowodór)
Penetracja po ugniataniu*	IP 50	420
Klasa konsystencji NLGI*	IP 50	00
Test 4-kulowy	IP 239	315 kg

* Podane wartości dotyczą stanu po odparowaniu rozpuszczalnika

Podane powyżej wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji technicznej.

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania karty charakterystyki produktu prosimy odwiedzić stronę www.rocol.com lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie służy pomocą: info@impexsaro.com.pl

Rewizja 1 Data: 01-11

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl