


# WIRESHIELD™

## Wysokowydajny środek smarny do lin stalowych

## Opis

ROCOL® WIRESHIELD to wysokowydajny środek smarny do lin stalowych, charakteryzujący się zaawansowaną reologią pseudoplastyczną (rozrzedzanie ścinaniem) i doskonałą ochroną przed korozją.

ROCOL WIRESHIELD początkowo ma postać półprzezroczystego, bursztynowego żelu, jednak został zaprojektowany tak, aby pod wpływem siły ścinającej natychmiast przybierać płynną konsystencję, co ułatwia całkowite wniknięcie do rdzenia liny.

Po ustaniu działania siły ścinającej ROCOL WIRESHIELD ponownie twardnieje, przyjmując konsystencję smaru w stanie spoczynku. Ta przemiana gwarantuje, że smar nie kapie ani nie jest strącany z liny.

## Zastosowanie

- Liny podwodne
- Liny statyczne
- Podnośniki okrętowe
- Wciągarki
- Wciągniki
- Liny holownicze
- Koła pasowe
- Sprężyny

## Cechy i zalety

- Charakteryzuje się doskonałym, szerokim zakresem temperatur pracy od -30°C do +100°C
- Wiodący w ochronie przed korozją w branży przemysłowej
- Doskonałe właściwości smarne, ograniczające zużycie lin i skrętek
- Maksymalizuje żywotność
- Wysoka odporność na wymywanie wodą, w tym wodą morską
- Pseudoplastyczna reologia zwiększa penetrację środka smarnego. Efekt ten potęguje zastosowanie aplikatora płynnego.
- Nie kapie ani nie rozpryskuje się
- Czysty i przyjemny w użyciu

## Sposób użycia

Produkt ROCOL WIRESHIELD należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
Zgodnie z najlepszymi praktykami temperatura przechowywania powinna być utrzymywana w zakresie od +1°C do +40°C.
Okres przydatności do użycia wynosi 4 lata od daty produkcji.
Minimalna temperatura stosowania wynosi 0°C.
Preparat ROCOL WIRESHIELD można nakładać za pomocą pędzla, gąbki lub smarownicy automatycznej.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy nakładać preparat na czyste i suche liny.
Przybliżona wydajność preparatu w przeliczeniu na linę o średnicy 25 mm wynosi 50 metrów na kilogram.

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.*
*Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl

# WIRESHIELD™

## Wysokowydajny środek smarny do lin stalowych

| Właściwość | Metoda badawcza | Wynik |
|---|---|---|
| Wygląd | Wizualna | Płynny, bursztynowy smar |
| Rodzaj oleju bazowego | N/A | Wysoko rafinowany olej mineralny |
| Zagęszczacz | N/A | Informacja zastrzeżona |
| Lepkość oleju bazowego w 40°C | IP 71 | 105 cSt |
| Lepkość Brookfielda w temp. 25°C, przy 0,5 obr./min | N/A | 500,000 cPs |
| Ochrona przed korozją w mgle solnej | ASTM B-117 | >4000 godzin |
| Test 4-kulowy | IP 239 | 280 kg |

*Podane powyżej wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji technicznej.*

## Informacje dodatkowe

W celu uzyskania karty charakterystyki produktu prosimy odwiedzić stronę www.rocol.com lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie służy pomocą: info@impexsaro.com.pl

Rewizja 2 Data: 11/20

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.*
*Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl